

VOLTASTRONG glassfiber trekkefjær 9 mm

På stativ, M12 gjengetapp





BESKRIVELSE

VOLTASTRONG glassfiber stakefjær brukes som hjelpemiddel ved kabelforlegning i rør og kanal, kan også brukes sammen med sonde for lokalisering av rørstopp.








Stakefjær har kledning av Polypropylene for liten friksjon og leveres på stativ av galvanisert stål med 1000mm diameter. Ender er utstyrt med M12 gjengetapp og leveres sammen med sjakkell. Flere stakefjærer kan kobles sammen med M12 koblingsstykke. Kan også leveres med elektrisk ledende leder for bruk sammen med kabelsøkersett ved lokalisering av traséer.

TEKNISK BESKRIVELSE

| ARTIKKEL | RAL | Ø mm | m | kg |
|------------|---------|------|-----|------|
| GVSTR100MB | 5022-DB | 9 | 100 | 29,4 |
| GVSTR120MB | | | 120 | 31,3 |
| GVSTR150MB | | | 150 | 33,9 |
| GVSTR200MB | | | 200 | 38,5 |
| GVSTR300MB | | | 300 | 47,6 |

| PARAMETER | ENHET | VERDI |
|-------------------------|-------|-------------------|
| Stakefjær diameter | mm | 9.0 |
| Gjengetapp str/diameter | mm | M12 / 12mm |
| Lengde | m | 100-200 |
| Vekt | kg | 29,4 - 38,5 |
| Rørdiameter | mm | 63 - 125 |
| Minste radius | mm | 620 |
| Bruddstyrke | kN | 45 |
| Størrelse | mm | 1165 X 1010 X 530 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ø 9,0 mm | Ø 63-125 mm | ++++ | 620 mm | 4500 kg | 340 kg | 100-150 (+ 3÷5) m |

TILBEHØR

| Prod.nr | Produktbeskrivelse | Gjengestørrelse | Ø mm | Gr | |
|-----------|--|-----------------|------|-----|---|
| GVM120GGR | | M12 | 35 | 91 |  |
| GVM120GRO | | M12 | 50 | 195 |  |
| GVFIR | Endehylse for 7.5mm stav, for reparasjon | M12 | 12 | 35 |  |
| GVFIG | | M12 | 12 | 48 |  |
| GVM12GG | Roterende koblingsstykke | M12 | 25 | 56 |  |
| GVM120G | | m12 | 40 | 215 |  |