

FP15b Panel pre-montert med kabel i panel



BESKRIVELSE

Panelet er 1,5U høyt med uttrekkbar skuff. Fiberen i panelet er beskyttet av spiralstrømpe og ligger løst underskuffen i panelet. Dette tillater at man kan ta fiberskuffen tilsvarende ut av panelet (uten å løsne kablen i eller utenfor panelet). Når panelet monteres i 19" rack kan festebraketten eventuelt flyttes ca. 2 cm fram slik at panelet kommer 2 cm lenger bak i rack. Dette gir bedre plass foran panelet.

INFORMASJON

- Panelet leveres med kabel ferdig montert i panel
- Leveres med SC eller LC konnektorer med PC- eller APC polering.
- Kan monteres i 19" eller ETSI rack, som leveres løst i pakken
- Loose tube kabel er av type μ Sheath.
- Spesiallengder kan leveres på forespørsel.

TEKNISKE DATA

Se egne dataark for panel og fiberhaler

Antall konnektorer:	48 SC UPC/APC	
	96 LC/UPC	
Kabeltype:	250µm loose tube LSZH - Gul - Mikro Sheath tuber	
	Brannhemmende og halogenfri	
Fibertype:	ITU - T G.657.A1 (kompatibel med G.652.D - OS2)	
Innskuddstap, kontakter:	< 0.5 dB @ 1310/1550 nm	< 0,3 dB typisk
Reflektert effekt, kontakter:	UPC < - 45 dB @ 1310/1550 nm	< - 50 dB typisk
	APC < - 60 dB @ 1310/1550 nm	< - 65 dB typisk
Klassifisering, kontakter:	Klasse C2 (PC), klasse C1 (APC)	IEC 61755 - 1 / 3
Bølgelengdeområde:	1260 - 1625 nm	
Temperaturområde:	- 30°C til 60°C	

TILBEHØR

VARENUMMER	BESKRIVELSE
SP-FP05-GUIDE	FP05 Føringsbøyle 0,5U
SP-FP-MAGASIN-2.5U	Lagringseenhet for fiber, 2,5 U
SP-FP-HYLLE-0.5U	Underhylle mini 0,5U
SP-FP-GUIDE-1U	Underhylle / fiberordner, 1U
SP-RACKSKRUER-150	Rackskruer med plastskiver og muttere

BESTILLINGSINFORMASJON

VARENUMMER	BESKRIVELSE 1	BESKRIVELSE 2
P15bY48MS-SCU-PIG-30	Preterm i FP15b panel, G48, µSheath, Gul	24x SC/UPC duplex - åpen ende, 30 meter
P15bY48LT-SCA-PIG-30	Preterm i FP15b panel, G48, µSheath, Gul	24x SC/APC duplex - åpen ende, 30 meter
P15bY96MS-LCU-PIG-30	Preterm i FP15b panel, G96, µSheath, Gul	24x LC/UPC quad - åpen ende, 30 meter